

SkLJ UNDERHÅLLSPLAN FÖR ÅNGLOK

Besiktning en gång årligen med max 14 månaders intervall.
Minst en översyn per år, denna kan ske i samband med besiktning.
Tillsyn görs vid varje drifttillfälle.
Tillsyn före varje körning skall utföras av förare.

ÅNGLOKSPANNOR

Besiktning av pannor:

Driftproven gång årligen
In- och utvändig besiktning en gång årligen.
Provtryckning vart 6:e år
Varje panna räknas som en pannanläggning.
För SkLJ pannanläggningar gäller ständig övervakning.
Besiktning av pannor sker av SAQ.
Besiktningsintyg förvaras hos Maskinavdelningen.



SkLJF 101

Utgåva II

Gäller: Fr.o.m. 08-04-18

SkLJ UNDERHÅLLSPLANER

SIDFÖRTECKNING 08-04-18

Sid:	Innehåll:	Atr:	Datum:
1	Försättsblad		08-04-18
2	Sidförteckning		08-04-18
3	Allmänt		08-04-18
4	SkLJ underhållsplan för ånglok		08-04-18
5	SkLJ underhållsplan för diesellok och lokomotorer		08-04-18
6	SkLJ underhållsplan för motorvagnar och släpvagnar		08-04-18
7	SkLJ underhållsplan för personvagnar och resgodsvagnar		08-04-18
8	SkLJ underhållsplan för godsvagnar och specialvagnar		08-04-18
9	SkLJ underhållsplan hjulprofiler		08-04-18

ALLMÄNT

För fordon tillfälligt placerade på SkLJ, men tillhörande annan järnväg gäller samtliga bestämmelser i denna föreskrift.

Ändringar i SkLJ fordonsregister och anmälan om fordonsinnehav till Järnvägsstyrelsen får endast utföras av cma. Besiktningsformulär arkiveras minst 10 år genom cma:s försorg. Registreringsformulär arkiveras för all framtid genom cma:s försorg.

SkLJ UNDERHÅLLSPLAN FÖR GODSVAGNAR OCH SPECIALVAGNAR

Besiktning vart annat år med max 28 månaders intervall.

Översyn minst en gång per år.

Tbfh eller tsm skall utföra åtgärder enligt SkLJF 10, Tbfh-anvisning, före körning.

SkLJ UNDERHÅLLSPLAN FÖR DIESELLOK OCH LOKOMOTORER

Besiktning en gång årligen med max 14 månaders intervall.

Minst en översyn per år, denna kan ske i samband med besiktning.

Vid översyn används SkLJ:s översynsschema för respektive fordon.

Tillsyn före varje körning skall utföras av förare.

SkLJ UNDERHÅLLSPLAN FÖR MOTORVAGNAR OCH SLÄPVAGNAR

Besiktning en gång årligen med max 14 månaders intervall.
Minst en översyn per år, denna kan ske i samband med besiktning.
Vid översyn används SkLJ:s översynsschema för respektive fordon.
Tillsyn före varje körning skall utföras av förare.

SkLJ UNDERHÅLLSPLAN FÖR PERSONVAGNAR OCH RESGODSVAGNAR

Besiktning en gång årligen med max 14 månaders intervall.
En översyn per år, denna kan ske i samband med besiktning.
Tbfh eller tsm skall utföra åtgärder enligt SkLJF 10, Tbfh-anvisning, före körning.

SkLJ UNDERHÅLLSPLAN HJULPROFILER

Vid SkLJ svarvas hjulen med radie 14 mm på fläns och radie 12 mm i övergång till hjulbana som har en lutning 1 på 20.

Vid SkLJ mäts hjulslitage med ett mätverktyg som mäter slitage på fläns och hjulbana.

Vid SkLJ tillåts hjulet att slitas 11 mm på flänsen och 9 mm på hjulbanan. Cma kan göra undantag för vissa specialvagnar, undantaget gäller även lok med tunnsvarvad fläns.

Vid SkLJ mäts ej qR-måttet.

Hjulringsprotokoll förs vid varje besiktning.